

Высокая скорость печати 4-дюймовый прямой термопринтер для печати этикеток со штрих-кодом

(М/Н:ОСВР-014Б)

Функции:



Его дизайн корпуса выглядит очень элегантно;

Совместимость с несколькими системами, такими как Windows и MAC;

Компактный корпус, но с большим контейнером для загрузки бумаги;

Одна многофункциональная кнопка и один двухцветный индикатор, простое управление;

Интеллектуальная система контроля температуры печатающей головки обеспечивает стабильную работу принтера;

Различные функции обнаружения: обнаружение открытой крышки, обнаружение высокой температуры, обнаружение отсутствия бумаги.

Технические характеристики

Общий	
Модель	OCBP-014Б
Материал	Белый пластиковый корпус
Интерфейс	USB
Процессор	32-битный процессор
Память	8 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM
Срок службы головки принтера	30 км
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А
Датчики	Датчик зазора, датчик черной метки, датчик открытия корпуса
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Поворот шрифта и штрих-кода	0°,90°,180°,270°
Совместимая команда	ЦПЛ ЭПЛ ЗПЛ ДПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямой термальный
разрешение	203 точки на дюйм
Скорость печати	152 мм/с Макс.
Ширина печати	108 мм Макс.
Длина печати	1778 мм Макс.
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: Т 2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
СМИ	
Тип носителя	Непрерывный, зазор, сложенный и перфорированный
Ширина носителя	20-116мм

Толщина носителя	0,06-0,20 мм
Емкость рулона этикеток	101 мм наружный диаметр (наружная рана)
Длина этикетки	10-1778мм
Физический	
Измерение	189,62 мм (Ш) × 178,5 мм (В) × 219,03 мм (Г)
Масса	Нетто: 1,78 кг Брутто: 2,38 кг
Коробка пакета	335*225*235мм
6 в 1 коробке	713*350*510 мм/15,74 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A



OCBP014B2282700003

CE FC  Made in China









Соответствующие документы:

[ОСВР-014В Диагностический инструмент](#)

[ОСВР-014В Программное обеспечение для изготовления этикеток](#)

[ОСВР-014В Драйвер Windows](#)

