

3-дюймовый прямой термический штрих-код этикетки этикетки с помощью автоматического резака

(M / N: OCBP -015)

Функции:

- Поддержка 8 видов обильной интерфейсной комбинации;
- Поддержка команды TSPL и ECS / POS;
- Поддержка ручной разрыва и авторезания;
- Поддерживает многолетний штрих-код и 2D-код;
- Поддержка функции мониторинга состояния принтера;
- Порт Ethernet 100 млн., Ультра высокой скорости передачи данных;
- 2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти;
- Стандарт от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор;
- 150 км длиной жизни головки принтера.

Технические параметры:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Метод печати          | Прямой термический   |
| Команда               | TSPL и ESC / POS. (Можно изменить по конечному пользователю)   |
| разрешение            | 203dpi,576dots / line.   |
| Ширина печати         | Макс = 72 мм   |
| Тип бумаги            | Термический лейбл принтер или непрерывный рЭквапт бумаги   |
| Интерфейс             | УнцияСоревнование/Ур/Ул/Урл/ U.+ БТ/ U + wifi / url + bt / url + wifi  |
| Скорость печати       | Мах = 152 мм / с для метки, Мах = 260 мм / с для мода квитанции  |
| Ширина бумаги         | 20 мм-80 мм  |
| Толщина бумаги        | 0,06 ~ 0.19.мм   |
| Roll Dia.             | Максимум. Ø 83 мм  |
| Вырезать бумаги       | Ручная слеза и авторезание   |
| Драма                 | 2.Мб   |
| Вспышка               | 2.Мб   |
| Размер шрифта         | Шрифт А: 12 * 24 (Standard), шрифт В: 9 * 17   |
| Китайский             | GB18030, Big5 24x24Dots  |
| Японская / Корея      | Служба поддержки   |
| Пользовательский язык | PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (Многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT. |
| 1d.                   | UPC-A / UPC-E / Jan13(EAN13.Несомненно/ Январь(En8.Несомненно/ Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY и т. Д.   |
| 2d.                   | QR., PDF417, DM  |
| Печать головы жизнь   | 1.5.0 км   |
| Резак жизнь           | 1 миллион  |
| Бумажный сепаратор    | Стандартный  |
| Датчики               | Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное замятие и обнаружение черного метки  |

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| Вход               | AC 100V-240V 50/60 Гц  |                   |
| Выход              | DC 24V / 2.5A  |                   |
| Рабочее состояние  | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH   |                   |
| Состояние хранения | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH   |                   |
| Аксессуары         | Кабель для передачи данных, блок питания, Код питания, бумажный ролик, КОМПАКТ ДИСК, руководство по эксплуатации, Бумажный сепаратор (стандартный) |                   |
| Размеры            | 196 (d) x145 (w) x135 (h) мм   |                   |
| Нетто              | 1.14 кг  |                   |
| Общий вес          | 1,5 кг   |                   |
| Отдельная коробка  | Размер 30x19x18см (lwxh)   | 1УНАТ / коробка   |
| Мастер коробки     | Размер 62x36x52 см (lwxh)  | 12units / коробка |
| Водитель           | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS   |                   |
| SDK                | Android, IOS.  |                   |





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







**Соответствующие документы:**

[OCBP -015 Спец.](#)

[Программное обеспечение для принтера на этикетке OCOM](#)