

## 3-дюймовый термический лейбл и принтер квитанции

(Модель №: ОСВР -015)



Особенности прямого термического штрих-кода и принтера квитанции ОСВР -015:

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддержка команды TSPL и ECS / POS

Поддерживает Multi 1D штрих-код и 2D-печать кода.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных.

2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти.

Стандартный от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор

150 км голова принтера

Технические параметры:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Метод печати    | Прямой термический  |
| Команда         | TSPL и ESC / POS (могут измениться по конечному пользователю)   |
| разрешение      | 203dpi, 576dots / line  |
| Ширина печати   | Макс = 72 мм  |
| Тип бумаги      | Тепловая метка бумаги или непрерывная квитанция                 |
| Интерфейс       | USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi |
| Скорость печати | Max = 152 мм / с для метки, max = 260 мм / с для мода квитанции |
| Ширина бумаги   | 20 мм-80 мм   |
| Толщина бумаги  | 0,06 ~ 0,19 мм  |
| Roll Dia.       | Максимум. Ø 83 мм   |
| Вырезать бумаги | Ручная разрыв   |
| Драма           | 2 МБ  |
| Вспышка         | 2 МБ  |
| Размер шрифта   | Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17                    |
| китайский язык  | GB18030, Big5 24x24Dots   |

|                        |   |                   |
|------------------------|---|-------------------|
| Японская / Корея       | Служба поддержки  |                   |
| Пользовательский язык  | PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT. |                   |
| 1d.                    | UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY ITC.   |                   |
| 2d.                    | QR, PDF417, DM  |                   |
| Печатание головы жизни | 150 км  |                   |
| Бумажный сепаратор     | Стандартный   |                   |
| Датчики                | Бумага, крышка открыты, резак, замятие бумаги и обнаружение черного метки   |                   |
| Вход                   | AC 100V-240V 50/60 Гц   |                   |
| Выход                  | DC 24V / 2.5A   |                   |
| Рабочее состояние      | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH  |                   |
| Состояние хранения     | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH  |                   |
| Аксессуары             | Кабель данных, адаптер питания, код мощности, бумажный ролик, CD, руководство, Бумажный сепаратор (стандартный)   |                   |
| Габаритные размеры     | 196 (d) x145 (w) x135 (h) мм  |                   |
| Вес нетто              | 1.14 кг   |                   |
| Общий вес              | 1,5 кг  |                   |
| Отдельная коробка      | Размер 30x19x18см (lxwxh)   | 1УНАТ / коробка   |
| Мастер коробки         | Размер 62x36x52 см (lxwxh)  | 12units / коробка |
| Водитель               | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS  |                   |
| SDK                    | Android, IOS.   |                   |



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





