

3-дюймовый передний подача бумаги Bluetooth термоэлементный принтер с ЖК-экраном

(Номер модели: ОСВР - М87)

Функции:

Структура передней бумаги делает принтер более экономически эффективным;
Поддержка интервала метки;
Ширина бина бумаги может быть отрегулирована;
Можно установить бумажные рулоны диаметром 45 мм;
Совместим с Android и iOS;
2200 мАч, 7,2 В 15 ч N-съёмная батарея;
Интерфейс USB Type-C может как заряжаться и связь;
Может переключаться между режимом квитанции или режиме метки;
Поддержка команды TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS;
ЖК-экран может непосредственно наблюдать за состоянием принтера;
Поддержка используйте физические кнопки для установки параметра принтера;
Может печатать 5 часов непрерывных 7 дней длительного времени ожидания;
90 мм / сек скорость печати;
8 МБ DRAM и 8 МБ флэш-памяти;
Совместим с программным обеспечением bartender;
Бесплатное программное обеспечение для редактирования на этикетке, удобно для использования конечных пользователей.

Технические характеристики:

Метод печати	Печать термической линии
Распечатать команды	ESC / POS, TSPL CPCL ZPL команда
Эффективная ширина печати	Max = 72 мм, 576 точек
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Размеры бумаги	79,5. ± 0,5 мм x Диаметр 45.мм
Толщина бумаги	От 0,05 до 0,12 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский
Интерфейс	USB Type-C и Bluetooth
Вспышка	8 МБ драма и 8 МБ флэш-памяти
Штрих-код Тип	1D CAR код: код 39, код 93, код 128UCC, код 128 Кодабар, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5). 2D CAR CODE: PDF-417, MAXICODE, DATAMATRIX, QR-код
Зарядное устройство	5 В постоянного тока / 2А
Время зарядки	4-5 часов
Заряд батареи	2200 мАч, 7,2 В 15 ч нерешенный аккумулятор
Рабочее время	5 часов непрерывного, 7 дней ожидания времени
Срок службы головы принтера	50 км

Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное закрытие
Условия труда	Температура: -10 ~ 50 дег, влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 ~ 70 дег, влажность: 5% ~ 95%
Масса	Вес нетто: 0,3285 кг / набор



OCBP-M87





OCBP-M87





OCBP-M87







OCBP-M87





OCBP-M87

