

# Портативный промышленный терминал данных Android (M / N: OCBS -A100)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

измерение	162мм (H) x73мм (Ш) x20мм (D)±2 мм	
Вес	Вес нетто :266г (включая батарею и браслет)	
дисплей	4-дюймовый TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой	
подсветка	Светодиодная подсветка	
Стилус	3 ключа TP, 23 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки	
расширения	2 SIM, 1 TF	
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 3200mAh	
Процессор	Qualcomm четырехъядерный	
Операционная система	Android 7,1	
Место хранения	2ГБ ОЗУ, 16ГБ ROM, MicroSD (максимальное расширение 32 ГБ)	
Drop Технические характеристики	5 футов / 1,5 м спада к бетону в диапазоне рабочих температур	
Уплотнительные	IP54Соответствие IEC	
язык	Джава	
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / б / г / л 2.4G + 5G	
WPAN	блютуз v4.1 + BR / МЭД + BLE	
1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Mingde uE966 (Honeywell 4313 для опционально)
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 для опционально)
	символик	PDF417, MicroPDF417, Com pos и т. Д., RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Pos талькоды, US Pos tNet, US Planet, UK Pos таль, Австралийский Pos таль, Япония Pos таль, Голландский Pos таль. и т.п.
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A и 15693
	Диапазон R / W	От 2 см до 8 см
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	1ИксИсточник питания 1XLбатарея полимера ития 1ИксЗарядный кабель постоянного тока 1ИксUSB-кабель для передачи данных	
Необязательный	люлька	



OCBS-A100





OCBS-A100





# OCBS-A100





OCBS-A100

