

Портативный Bluetooth-сканер штрих-кода Bluetooth (M / N: OCBS-B250)

краткое

Сканер OCBS -D250compactarea-Imaging предлагает агрессивное сканирование всех 1D, PDF и 2D-штрих-кодов легкого, долговечного и портативного форм-фактора. Элегантный и элегантный дизайн ручек-freescanner OCBS -D250 также легко смешивается в розничных средах. Благодаря интеллектуальному дизайну с несколькими интерфейсами эти сканеры изображений поддерживают популярные интерфейсы на одном устройстве и оснащены мобильной технологией фонов для сканирования штрих-кодов на мобильных устройствах.

Характеристики

- L Небольшая структура может быть легко интегрирована в другие устройства;
- L Поддерживаемые типы 1D и 2D штрих-кодов;
- L Встроенный высокопроизводительный процессор, который делает декодирование более быстрая и эффективная работа;
- L Может легко конфигурироваться, поддерживая firmwareupgraded

Техническая спецификация

Расстояние связи	20м
Протокол связи	Bluetooth 2.0
Совместимость	Apple IOS, Android, XP, Win7 и т. Д.
Скорость сканирования	300 раз / сек
Точность декодирования	более 3mil
разрешение	752 * 480
Угол поворота сканирования	+ 30 градусов, плюс или минус 60 градусов, плюс или минус 65 градусов отклонения;
Способность декодирования	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, код 128, код 39, код 39, полный ASCII; Codabar / NW7, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 of 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5; Матрица 2 из 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, немецкий Pos t, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, Canadian, Customs; Дайджест GS1 (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
Физические параметры	
Размер внешнего вида	67mm * 48mm * 25mm (длина * ширина * высота)
Вес	50 г
Внешний вид	ABS + PC огнестойкие материалы
Параметры питания	
Рабочее напряжение	Макс. 100 мА (режим ожидания 45 мА, 1 мА)
вольтаж	DC3.3V, максимальная мощность 0,33 Вт
аккумулятор	1100mAh
объем памяти	512KB
Параметры окружающей среды	
Рабочая Температура	-0 C ~ + 50 C
Температура хранения	-40 C ~ + 60 C
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)

Экологическая подсветка

0 ~ 100000lux

Соответствующие документы:

[Руководство пользователя](#)