

Высокопроизводительный сканер штрих -кода CCD

(Модель: OCBS -C017/C017H)

Product Description

Функции:

Высокопроизводительный CCD -двигатель;
Скорость сканирования 300 мм/с;
4 мил отличная точность сканирования;
Поддерживается многофункциональная настройка функции;
Высокая совместимость для всех основных 1D штрих -кодов;
Может прочитать штрих -код на экране и цветовой штрих -коде;

Технические характеристики:

Общий		
Модель	OCBS -C017	OCBS-C017H
Материал	ABS+ПК	
Цвет	Чернить	
IP -класс	IP42	
Интерфейс	USB	
Процессор	32-битный процессор Arm	
Приглашенный режим	Зуммер, индикатор (светодиод)	
Источник питания	DC 5V ± 5%	
Энергопотребление	375 МВт (работа); 226 МВт (в отставку); 750 МВт (макс)	
Защита ESD	15 кВ	
Шоковая сопротивлене	1,5 м свободного падения на бетонной поверхности	
Системная поддержка	Linux Android Windows XP 7 8 10 Маки	
Спектакль		
Датчик	1500 пиксельный датчик CCD	Датчик CCD 2500 пикселей
Режим триггера	Ручное непрерывное сканирование	
Глубина сканирования	Code39 4.17mil (15 байтов): 4 см.- 8 см Code128 4,17 млн (16 байтов): 7 см.-15 см	
Движение терпимости	25 см/с	
Разрешение	≥4мил PCS90%, код 39	
Частота ошибок	1/5 миллионов	
Печать контраст	≥25%	
Источник света	Красный светодиод (прицел)+белый светодиод (освещение)	
Сканирующий ангел	Roll360 °, шаг 30 °, YAW45 °	
1D штрих -коды	Code25-Interleaved, Standard Code25, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-fullascii, Code32, Code93-Регулярное, Code93-fullascii, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/январь-13, UPC-A, январь-8, Upce	
Физический		
Масса	Грубая: 200 г	
упаковка	195*105*80 мм	
30 в 1 коробке	560*410*260мм/6.2кг	
Окружающая среда		
Работающий температура& влажность	От 0 до 45 Степени Цельсия, 10%~ 80% Нет конденсации	

Хранилище температура &
влажность

-20 до 60 Степени Цельсия , 10%~ 90% Нет конденсации







