

**Портативный AndroidTerminal для промышленных данных
(M / N: OCBS -D7000)**

Product Description

Характеристики

- L Android 7.0
- L 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ
- L Экран 4,0 дюйма 480 * 800 WVGAIPS
- L 1D / 2D сканер штрих-кода для дополнительного
- L RFID LF / HF / UHF / Foroptional
- L Числовой & Functionalkeyboards
- L Поддержка 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- L Камера заднего вида 5 Мп, автофокус со светодиодной вспышкой
- L Перезаряжаемый литий-ионный полимерный аккумулятор, 3,7 В, батарея 5200 мАч
- L Надежный допуск IP65 / 1,5 мДроп

| ДАнные | | |
|--|--|----------------------------|
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| измерение | 158 мм (В) x 75 мм (Ш) x 28 мм (Д) ± 2 мм | |
| Вес | Вес нетто: 300 г (включая батарею и браслет) | |
| шоу | 4,0-дюймовый TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой | |
| подсветка | Светодиодная подсветка | |
| клавишные | 3 клавиши TP, 17 функциональных клавиш, 4 боковых клавиши | |
| расширения | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
| аккумулятор | Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 5200 мАч | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | | |
| ЦПУ | Cortex A7 1,2 ГГц двухъядерный | |
| Операционная система | Android 7.0 | |
| зона хранения | ОЗУ 2 ГБ, ПЗУ 16 ГБ, MicroSD (максимальное расширение 32 ГБ) | |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА | | |
| Рабочая Температура. | От -20 50 до 50 °C | |
| Температура хранения | От -20 70 до 70 °C | |
| влажность | Относительная влажность от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |
| Дгор технические характеристики | 5 футов / 1,5 м падают на бетон в течение ряда рабочих температур | |
| Уплотнительные | IP65, соответствие IEC | |
| ESD | ±15 кВ вытяжной воздух, ± 8 кВ прямой выброс, ± 8 кВ косвенный выброс | |
| СРЕДА РАЗРАБОТКИ | | |
| SDK | Комплект разработки программного обеспечения NHW | |
| язык | Джава | |
| Среда | Android Studio или Eclipse | |
| ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | | |
| WWAN | WCDMA (850/1900 / 2100 МГц), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900 МГц) | |
| WLAN | IEEE 802.11 б / г / н | |
| WPAN | Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |
| GPS | GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м | |
| ДАТА САРТУЕР | | |
| Считыватель штрих-кодов (опционально) | | |
| 1D штрих-код | 1D лазерный мотор | Honeywell N431x |
| | символик | Все основные 1D штрих-коды |