

# Проводной лазерный сканер штрих-кода

- ЛА15 )

## Функции:

1. Ручной лазерный сканер штрих-кодов с функцией автоматического распознавания.
2. Высокая скорость сканирования ( 2 00 сканирований в секунду) и большое расстояние чтения
3. Отличный декод инг способность
4. Поддержка USB и RS232
5. Доступны серо-белый и черный цвета.

Модель	OCBS-ЛА1 5
Цвет	Серо-белый и черный
Материал	АБСПВХПК
степень защиты IP	IP52
Стоять	Стандартная конфигурация
Интерфейсы	По умолчанию USB (RS232 по индивидуальному заказу)
Власть с потребление	105 мВт (в режиме ожидания), 320 мВт (в рабочем режиме), 550 мВт (макс.) [среднее]
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Кнопка   ифспан	Вплоть до 100000 раз
Электростатический разряд	Разряд воздуха 15 кВ
Характеристики падения	Свободное падение 1,5 м (бетонный пол)
Поддерживаемый язык	Английский , Французский (Канада) , Немецкий (Германия) , Итальянский (Италия) , Международный испанский , турецкий вопрос , Турецкий Ф , Голландский (Нидерланды) и т. д.
Система поддерживается	Линукс , Андроид , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC
Источник света	Виузал Лазер 650нм
Скорость декодирования	2 00 раз/с
Расстояние чтения	10 мм-600 мм
Режим чтения	Лазер
Триггерный режим	Руководство , Автоопределение
Частота ошибок	1/5000000
Подскажите метод	ЗуммерИндикатор ( ВЕЛ )
Разрешение	4 мил
Контрастность печати	30%
Угол сканирования	Угол поворота 30°, угол возвышения 45°, угол склонения 55°.
Глубина сканирования	Код 39 9,17 млн. ( 15 бит ) : 5 см - 20 см Код93 10,83 мил ( 16 бит ) : 5 см - 23 см Код128 9,17 млн. ( 16 бит ) : 5 см - 20 см EAN13 10,4 миллиона : 2 см - 25 см
Возможность декодирования	Code25-чередование ,Код25-Стандарт,Код25-Матрица,Код39, Код32,Код93,Код128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Великобритания Плесси, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Code11, UPCE, GS1 всенаправленный, GS1 Limited, Febraban (код банка Бразилии), Почта Китая
Масса	Валовой: 426
упаковка	18 0* 115* 92 мм
44 в 1 коробке	600* 45 0* 385 мм/ 20,9 кг
<b>Среда</b>	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусы Цельсия , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусы Цельсия , 10%~90% Нет конденсата











