

## 2D всенаправленный сканер штрих-кода

(М/Н:OCBS-T207□

### Функции:

Поддержка нескольких видов штрих-кодов 1D и 2D;  
разрешение сканирования 4 мил;  
Датчик CMOS 480\*640;  
Легко сканировать штрих-коды на экране.

### Технические характеристики

Общий	
Модель	OCBS-T207
Цвет	оранжевый + черный /синий + черный /красный + черный на выбор
степень защиты IP	IP52
Материал	АБС+ПК
Процессор	32-битный микроконтроллер ARM
Интерфейс	USB
Счета	поддерживать
Индикатор	Зуммер + индикатор лампы ( светодиод )
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Электрический ток	200 мА ( в режиме ожидания ), 231 мА ( в рабочем состоянии ), 290 мА ( максимум )
Потребляемая мощность	1,0 Вт ( в режиме ожидания ), 1,16 Вт ( в рабочем состоянии ), 1,45 Вт ( максимум )
Язык	Американский английский, Бельгия, Бразилия, Канада (французский), Дания, Финляндия (шведский); Французский, Германия/Австрия, Греция, Венгрия, Израиль (иврит), Италия, Латинская Америка, голландский (голландский), Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Испания; Швеция, Швейцария (немецкий), Турция, Турция, Великобритания, Япония [поддержка виртуальной клавиатуры]
Поддержка ОС	Linux , Android , Windows XP , 7 , 8, 10 , MAC _ _ _
Электростатическая защита	Воздушная зарядка 15кВ
Ударопрочность	Испытание на падение с высоты 1,2 м ( бетонная поверхность )
Производительность	
Датчик	КМОП-датчик
Подвижный допуск	25 см/сек (QR-код 10 мил)
Углы чтения	Roll360°, Pitch45°, Tис60°
Углы сканирования	32°* 30°
Контраст	≥30%
Подсветка окружающего света	0~100000 люкс
Частота ошибок	1/500 миллионов
Режим чтения	Изображение
Режим триггера	Автоопределение
Разрешение	Код39 4мил

Глубина сканирования	Code39 4,17 mil ( 15 байт ) : 7-13 см Code39 10,83 mil ( 16 байт ) : 8-15 см Data Matrix 10,83 mil ( 8 байт ) : 6-11 см
Возможность декодирования	1D: код 128, EAN-8, код 39, EAN-13, UPC-E0, код 93, UPC-E1, UPC-A, Plessey, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Codabar, MSI-Plessey, UPCE0/E1, GS1-128, панель данных GS1, матрица 2 из 5, ITF-14, Code32, код 11, ISBN, ISSN, стандарт 25, 2D: матрица данных, QR, PDF417
Физический	
Масса	Вес брутто: 200 г
Упаковка	190*180*123мм
20 в 1 коробке	645*390*400 мм/11,3 кг
Окружающая среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207





OCBS-T207

