

# 2D всенаправленный сканер штрих-кода

- T218 )

## Функции:

1. Поддержка нескольких видов 1D и 2D штрих-кодов
2. Разрешение сканирования 4 мил
3. 640 \* 480 КМОП-датчик
4. Легко сканировать штрих-коды на экране

## Спецификация

Модель	OCBS-T2 18
Интерфейс	USB
Рабочее напряжение	5В
Начальный ток	315 мА
Текущий	Работа 320 мА Режим ожидания 235 мА
Спецификация шока	Конструкция, выдерживающая падение с высоты 1,2 м
Датчик	КМОП 640*480 пикселей
Источник света	(Прицел) Светодиод синего цвета, (Подсветка) Светодиод красного цвета
Поле зрения	39 ° (В)х29 ° (В)
Разрешение	>/= 4mil
Угол сканирования	Шаг ±6 5 °@ 0°крен и 0° переко Поворот на 360°@ 0° по тангажу и 0° по наклону Переко ± 6 5°@ 0°крен и 0° тангаж
Контраст символа	Минимальная разница отражения 20%
Иммунитет к окружающему свету	0-100 000 люкс
Типичная глубина резкости	Код39(5mil):0мм-70мм,Code39(13mil):0мм-170мм QR (20 мил): 0 мм-110 мм, Alipay (QR 30 мм * 30 мм): 0 мм-300 мм
Возможность декодирования	1D: Кодабар , Код 39 , Код 32 Фармацевтическая продукция (ПАРАФ) , InTerleaved 2 из 5, NEC 2 из 5, код 93, Strairht 2 из 5 Industrial, Straight 2 из 5 IATA, Matrix 2 из 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar всенаправленный,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,Почта Китая (Гонконг 2 из 5),Почта Кореи 2D: ДЕЛАТЬ T Code , Кодовый блок - A ,Кодовый блок-F, PDF417 , МикроPDF417 , GS1 C составные коды , QR код , Матрица данных, MaxiCode, Aztec, HANXIN
открытие кода на заводе	Codabar, Code39, Interleaved2of5, NEC2of5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1-DataBar, PDF417, QR, DM, Aztec
Масса	Валовой :249 g
Измерение	140,2* 84* 90,1 мм
Упаковка	122X165X105 мм/343 г
30 в 1 коробке	525X430X360 мм, 11,8 кг

Среда	
Рабочая температура и влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию, 10%~80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10%~90% без конденсации











