

Handfree 2D всенаправленный сканер штрих-кодов

(М/Н:OCBS-T219)

Функции:



Датчик глобального затвора, 100 кадров в секунду, CMOS-изображение, гибкая светодиодная красная подсветка, автоматическая экспозиция;

Без привода, подклочи и работай, поддержка нескольких языков;

Добавляйте скрытые суффиксы по типу штрих-кода, вставляйте пользовательские символы, заменяйте любые символы и перехватывайте данные штрих-кода по длине;

Легко читаемый 1D/2D штрих-код, включая покрытие пленкой, отражение, размытие, морщины, цветные коды, экранные коды, длинные штрих-коды и т. д.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBS-T219
Материал	АБСТПУ
Интерфейс	USB
Рабочее напряжение	5 В постоянного тока \pm 5%
Текущий	Рабочий 180 мА, режим ожидания 120 мА
Система поддерживается	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC
IP-класс	IP52

Спецификация удара	Рассчитан на падение с высоты 1,2 м (бетонная поверхность).
Производительность	
Датчик	CMOS 640*480 пикселей, глобальный затвор
Источник света	(Подсветка) красный светодиод
Режим подсказки	Зуммер, светодиодный индикатор (зеленый свет)
Разрешение	Код39 ≥ 4 мил
Угол сканирования	Угол наклона $\pm 65^\circ$ при крене 0° и наклоне 0° Поворот на 360° при угле наклона 0° и наклоне 0° Наклон $\pm 65^\circ$ при крене 0° и наклоне 0°
Контраст символов	$\geq 20\%$
Частота ошибок	1/5000000
Невосприимчивость к окружающему свету	0-100 000 люкс
Типичная глубина резкости	QR-код 10,83 мил: 2-9 см QR-код 20,83 мил: 2-21 см Код 39 5,83 мил: 1-12 см Код 39 10,83 мил: 1-21 см EAN13 9.17: 1-15 см. EAN13 10,83: 2-21 см. Вичат: 0-43 см Alipay: 0-43 см
Возможность декодирования	1D: чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, код 11, UCC/EAN-128, панель данных GS1, промышленная версия 2 из 5, матрица 2 из 5, код 32, код 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Стандарт 2 из 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, составной код GS1 2D: PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR
Физический	
Масса	280 г ± 3 г (без кабеля)
Измерение	106,2*105,0*155,3 мм
Упаковка	183*178*110 мм/520 г
20 в 1 коробке	615*420*390 мм/10,4 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A

OCBS72190234700002
Made in China