

Беспроводной 1D 2D Scancode Scanner

(M / N: OCBS -W238)

Функции:

1. Эргономичный дизайн, удобное использование
2. Прочитайте все основные 1D 2D штрих-коды на рынке легко (4mil)
3. Интерфейс: USB, Bluetooth 4.2, беспроводной 2,4 г
4. Ультра-низкое энергопотребление, непрерывное рабочее время 20Н
5. Bluetooth, длинное беспроводное расстояние 50 м, можно использовать на мобильном телефоне и ПК
6. Широко используется в супермаркете, склад, мобильный платеж, цепные магазины

Спецификация:

Общий	
Модель	OCBS -W238.
Источник питания	DC 5V @ 250 мА (работа)
Тип интерфейса	Тип-Б.
Режим связи	USB, беспроводной 2,4 г, беспроводной Bluetooth 4.2
Процессор	ARM32-BIT
Получатель	Используется для получения и передачи данных сканера.
Кабель	USB, подключите сканер к хост-устройству и зарядки.
Высота падения	1,5 м
Темп. Контрольная работа	30 минут на высокую температуру., 30 минут для низкой температуры., (Высокая Темп.60 °С, Низкая температура. -20 °С)
Представление	
Тип сканирования	CMOS.
Пиксель	1,3 м CMOS GLOBAL EX pos URE
разрешение	100см / с.
Глубина резкости	50 мм ~ 900 мм
Режим сканирования	Режим триггера, автоматический смысл
Угол сканирования	Ролл: ± 360 °, шаг: ± 60 ° или больше, рысь: ± 55 ° или больше)
Наглядный угол	Горизонтальный 40 ° x Вертикаль 30 °
Контрастный сигнал печати	≥25% шт
Расстояние беспроводной передачи	2,4 ГГц, 70 метров; Bluetooth 30метров (открытое расстояние)
Место хранения	350 КБ (более 20 000 кодов продукта)
Емкость батареи	5000 мАч
Время зарядки аккумулятора	Около 7 часов

Непрерывное рабочее время	≥36hours
Время ожидания	1 месяц
Способность декодирования	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, код 128, GS1-128, код 39, код 32, код 93, код 11, чередование 2 из 5, матрицы 2 из 5, промышленные 2 5 (прямой 2 из 5), кодабар (NW-7, GS1 DataBar (OmniDeenedal, Limited, расширено) и т. Д..2D: QR-код, микро QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, AZTEC и т. Д.
Физический	
Масса	Группа: 710г
Упаковка	230 * 130 * 132 мм
Окружающая обстановка	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации
Температура хранения и влажность	-20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации



OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238





OCBS-W238

