

80 высокоскоростной встроенный термопринтер (М / N: ОСКР-8002)

- L Скорость печати 160мм / с,
- L Негабаритный бумажный дом диаметром 80 мм
- L Поддержка Авто резак
- L Поддержка нескольких стран кодовых страниц языка
- L Поддержка графической печати
- L Поддержка хранения и печати логотипа NV
- L Поддержка многократной 1D и 2D печати штрих-кода
- L Головка принтера life100km

Способ печати	Прямой тепловой
Скорость печати	160мм / с
Диаметр рулона бумаги	Φ80мм
Емкость колонки	576 точек / линия
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Интерфейс	USB + RS232
символ	гигабайт18030 и кодовые страницы языка нескольких стран
Размер персонажа	АНК, Шрифт А:1,5×3.0mm(12×24 точки) Шрифт Б:1,1×2.1mm(9×17 точек)
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D: QRCode / PDF417
Входной буфер	32 Кбайт
NV Flash	64 Кбайт
Блок питания	DC24V / 2.5A
Вывод кассового ящика	DC 24V /1
Вес	00,37КГ
Габаритные размеры	132,2× 125,7×88,11мм (Д×W×ЧАС)
Рабочая среда	Температура (0~45) влажность (10~80%)
Среда хранения	Емпера тура (-10~60°C) влажность (10~80%)
Жизнь печатающей головки	100km



OCKP-8002









