

5-дюймовый ЖК-дисплей POS Дисплей клиента

(M / N: OCPD-LCD500)

Функции:

Поддержка O POS водитель;

Совместим с 15 видами команд, такими как ESC / POS, CD5220 и т. Д. ;

Совместим с 20 странами Языки, другие языки могут быть настроены;

Предоставить программное обеспечение для индивидуальной настройки, все настройки могут быть выполнены конечным пользователем;

Поддержка установки загрузочного образа;

Три области отображения могут устанавливать цвет фона и цвета символов;

В верхней области экрана можно установить логотип и фиксированные символы;

Средняя область отображения может быть переключена на отображение 2 * 20 символов или 4 * 20 символов;

Нижняя область дисплея поддерживает пользовательские символы прокрутки.

Техническая спецификация:

Генеральная	Метод отображения	TFT - ЖК-дисплей (5-дюймовый ЦВЕТНАЯ ПАНЕЛЬ)
	Количество символов	40 символов (20 столбцов × 2 строки) / 80 символов (20 цветов × 4 строки)
	яркость	> 350cd / м2
	разрешение	480 * 272 или 800 * 480
	Шрифт символов	Матрица 24 * 48/40 * 80 точек
	Тип персонажа	95 буквенно-цифровых □ 32 международных символов
	Размер персонажа	8 (H) × 5,25 (W) мм
	Размер точки (X × Y)	0,23 × 0,23 мм
	Размер панели	113.5 (L), мм × 65,5 (W) × 40 (H)
	Размер полюса	На длину опоры: 163 (L) × 27,65 (DIA) мм / 80 (L) × 27,65 (DIA) мм
	Базовый размер	126 (L) × 89 (W) × 13.5 (H), мм
	Угол обзора	Max.135 °
	Горизонтальное вращение	Max.355 °
Вес	490 грамм / 506 грамм	
Режим команд	15 видов, например, LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL и т. Д.	

Языковая поддержка		CP437, Катакана, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258 □ Tai (CP874)
Интерфейс		RS-232 (последовательный) / USB
соединение	Бод	Прямое соединение 9600/19200/38400/57600/115200 бит / с
надежность	Среднее время безотказной работы	30000 часов
Сила	потребление	5-24 В постоянного тока
безопасности	Стандарты ЭМС Стандарты безопасности	FCC, CE, ROHS





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

