

# 80 мм термопринтер

(Модель №: OCPP-80M)

## Спецификация:

<b>печать Меню</b>	непосредственный Thermal
<b>символ СИзя</b>	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Упрощенный / традиционный китайский: 24 * 24 точки
<b>колонка Capacity:</b>	576 точек / линия ИЛИ 512 точек / линия
<b>Кодовая страница</b>	PC347(Стандарт Европа),Катакана, PC850(многоязычный),PC860(португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(нордический), Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2),PC858(LATIN2),IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
<b>Штрих-код</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ИТФ / CODE39 / CODE93 / Code128
<b>печать Смочился</b>	260mm / сек
<b>вход Buffer</b>	1024Кбайт
<b>Бумага Width</b>	79,5 ± 0,5 мм
<b>МСBF (жизнь)</b>	100km
<b>печать Command</b>	Совместим с ESC / POS
<b>Денежные средства Сырым Control</b>	DC24V / 1A
<b>Бумага Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>резец</b>	Ручной резак
<b>Рулон пвепрь</b>	79,5 ± 0,5 мм * φ83 мм
<b>Интерфейс</b>	последовательный + USB + ЛВС
<b>Водитель</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & Ам; 8 / Linux/ win10
<b>Мощность Supply</b>	DC24V / 2.5A
<b>Мощность dapter яNput</b>	AC 110 В / 220 В, 50 ~ 60 Гц; выход:DC 24V / 2.5A
<b>измерение</b>	185x140x134мм(L * W * H)
<b>Вес</b>	1,48кг



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

