

# 80-миллиметровый многоинтерфейсный термопринтер для чеков с автоматическим резак

(Модель №.:ОСРР-80Q)

## Функции:

- Поддержите 8 видов обильной комбинации интерфейса;
- Поддерживает печать нескольких одномерных штрих-кодов и QR-кодов;
- Поддержка функции мониторинга состояния принтера;
- Поддержка функции печати очереди билетов;
- Порт Ethernet 100M, сверхвысокая скорость передачи данных;
- 256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти;
- 48 мм до 80 мм регулируемый разделитель бумаги по желанию;
- Совместим с OPOS/ДжPOS Водитель;
- Печатающая головка с долгим сроком службы 100 км.

## Технические параметры:

Метод печати	Прямой термальный
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/линию или 512 точек/линию
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термобумага для чеков
Интерфейс	USB/UR/UL/URL/U+BT/ U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Скорость печати	200 мм/с (U/UR) 230 мм/с (UL) 260 мм/с (U+BT/ U+WIFI/URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Ширина бумаги	48мм/52мм/56мм/64мм/68мм/76мм/80мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256кбайт
NV Flash	256кбайт
Размер шрифта	шрифт A: 12*24 (стандартный), шрифт B: 9*17
китайский язык	ГБ18030,БИГ5 24x24точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (Latin2), PC858, ИранII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. д.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-код (решение с одним USB или UR без функции QR-кода)

Срок службы печатающей головки	100 км	
Резак жизнь	1 миллион	
Разделитель бумаги	По желанию	
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замыкание резака, замыкание бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)	
Вход	100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц	
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А	
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%	
Условия хранения	-10°C-60°C, 10%~90% относительной влажности	
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)	
Габаритные размеры	196 (Д) x 145 (Ш) x 135 (В) мм	
Вес нетто	1,14 кг	
Общий вес	1,5 кг	
Индивидуальная коробка	Размер 30X19X18 см (ДxШxВ)	1 блок/коробка
Мастер-картон	Размер 62X36X52 см (ДxШxВ)	12 единиц/коробка
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS	
SDK	Андроид, ИОС	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q







OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q



Соответствующие  
документы:

ОСРР-80Q СПЕЦИФИКАЦИЯ