

80 мм Термальный чековый принтер С автоматическим резак

(М/Н: OCPP-80C)

Функции:

1. Компактный дизайн, модный внешний вид , легко Загрузить бумагу
2. Поддержка печати нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов.
3. Поддержка функции мониторинга состояния принтера
4. Поддержка функции печати билетов в очереди
5. Поддержка различных комбинаций интерфейсов
6. До 300 мм/с высокая скорость , печать с низким уровнем шума
7. Регулируемый разделитель бумаги 48 или 80 мм (опция)
8. Головка принтера с длительным сроком службы 150 км
9. Поддерживающее настенное крепление

Спецификация

Модель	ОСРР-80С
Имя	Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резак.
Цвет	Черный
Интерфейс	USB/USBLAN/USBBT/ USBWяFя/URLWяFя/URLBT
Источник питания	я ввод :100-240 В переменного тока, 50-60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Денежный ящик	24 В постоянного тока/1 А
Срок службы головки принтера	150 км
Резак	Автоматический резак
Датчики	Закончилась бумага, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и черная метка обнаружение (опционально)
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, блок питания р-д , бумажный валик, компакт-диск, руководство, разделитель бумаги (опция) аль
ОС, поддерживающая	Совместим с iOS/Android/Windows/Linux
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS и т. д.
Метод печати	Прямая термолиния
Резолют i на	203 точек на дюйм
Скорость печати	300 мм/с (VBR) 2 6 0 мм/с (UL / УБТ/ УВФ I) 300 мм/с (URL/URLBT/URLWIFI)
Ширина печати	72 мм
Графическая печать	Поддерживает загрузку и печать растровых изображений (размер каждого растрового изображения макс. 20 КБ).
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A/UPC-E/13 января[EAN13]/8 января[EAN8]/КОД39/ИТФ/ КОДАБАР/КОД93/КОД128 2D штрих-код:QR КОД[S одно решение USB или UR нет Функция QR-кода]
Размер символа	персонаж АНК, Шрифт: А: 12*24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм ШрифтВ: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Японский/Корея	Необязательный
Пользовательский язык	поддерживать
СМИ	PC437/катакана/PC850/PC860/PC863/PC865/Западная Европа/греческий/иврит/Восточная Европа/Иран/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Иран/латышский/арабский/PT151,1251/PC737/WPC1257/Тайский Вьетнам/PC864/ PC1001/(Латвийский)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Вьетнам)/(Тайский)
Тип бумаги	Терморулонная бумага
Ширина бумаги	48 мм/52 мм/56 мм/64 мм/68 мм/76 мм/80 мм (опционально)
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Диаметр рулона бумаги	80 мм Макс.
Разделитель бумаги	поддерживать
Физический	
Измерение	180*142*136 мм
Масса	1,65 кг
Упаковочная коробка	228*215*165 мм
8 в картонной упаковке	475*445*358 мм/15,65 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусы Цельсия , 10%-80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусы Цельсия , 10%-90% Нет конденсата