

## Функции:

Поддержка 8 различных комбинаций интерфейсов

. Поддерживает печать нескольких штрих-кодов 1D и QR-кодов.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

. Порт Ethernet 100M, сверхвысокая скорость передачи данных.

256 КБ хранения логотипа NV и 256 КБ большой буферной памяти.

Совместим с OPOS/ДжPOSВодитель.

100 км долгий срок службы печатающей головки

## Технические параметры :

Метод печати	Прямой термальный
Команда	ЭСК/POS
Разрешение	576 точек/линию или 5 1 2 точек/линию
Ширина печати	Макс=72мм
Тип бумаги	Термобумага для чеков
Интерфейс	У СБ / УЛ / У +БТ / У+ВАЙФИ
Скорость печати	200 мм/с ( U ) 2 60 мм /с (UL)
Ширина бумаги	80мм
Толщина бумаги	0,06~0,08 мм
Диаметр рулона	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать из бумаги	Ручной разрыв и автоматический резак
Входной буфер	256кбайт
NV Flash	256кбайт
Размер шрифта	шрифт А: 12*24 (стандартный), шрифт В: 9*17
китайский язык	ГБ18030,БИГ5 24x24точки
Японский/Корея	Поддерживать
Пользовательский язык	PC347 (стандартная Европа), катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (Latin2), PC858, ИранII, латышский, арабский, PT151 (1251) и т. д.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR-код ( <b>одиночное решение USB или UR без функции QR-кода</b> )
Срок службы печатающей головки	100 км
Резак жизнь	1 миллион
Разделитель бумаги	Вариант аль
Датчики	Нет бумаги, открыта крышка, замятие резака, замятие бумаги и обнаружение черных меток (дополнительно)
Вход	100 В-240 В переменного тока 50/60 Гц
Выход	24 В постоянного тока/2,5 А
Рабочее состояние	0°C~45°C, относительная влажность 10%~80%
Условия хранения	-10°C-60°C, 10%~90% относительной влажности

Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция, (стандарт) Разделитель бумаги (опция)
Габаритные размеры	1 80 (Г) x 14 2 (Ш) x 13 6 (В) мм
Вес нетто	1,14 кг
Общий вес	1. 8 кг
Водитель	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/ДжPOS
SDK	Андроид, ИОС













