

80 мм тепловой квитанции Принтер с автоматическим резаком

(Модель №: OCPP -80V)

Функции:

Поддержка Multi 1D штрих-код и QR, PDF417 Печать кода;
Поддержка функции мониторинга состояния принтера;
Скорость печати 200 мм / с;
Поддержка печатающей головы, защита от перегрева головы;
100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных;
256KB NV логотип хранения и 128 КБ буферная память;
Поддержка IAP онлайн-обновления;
Совместим с драйвером O POS / J POS;
100 км длиной жизни головки принтера.

Технические параметры:

| | |
|------------------------|---|
| Метод печати | Прямой термический |
| Команда | ESC / POS. |
| разрешение | 576dots / line или 512dots / line |
| Ширина печати | Макс = 72 мм |
| Тип бумаги | Тепловой квитанции |
| Интерфейс | USB или USB + LAN (URL или BT Wi-Fi нужно настроить) |
| Скорость печати | 200 мм / с. |
| Ширина бумаги | 80 мм |
| Толщина бумаги | 0,06 ~ 0,08 мм |
| Roll Dia. | Максимум. Ø 83 мм |
| Вырезать бумаги | Ручная слеза и авторезы |
| Входной буфер | 256кбайтс |
| NV Flash | 128кбайт (один USB 64KB) |
| Размер шрифта | Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17 |
| китайский язык | GB18030, Big5 24x24Dots |
| Японская / Корея | Служба поддержки |
| Пользовательский язык | PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT. |
| 1d. | UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 |
| 2d. | QR-код, PDF417 (Single USB Нет этой функции) |
| Печатание головы жизни | 100 км |
| Жизнь резца | 1 миллион |
| Бумажный сепаратор | По желанию |
| Датчики | Бумага из бумаги, крышка открыта, резак, варенье бумаги и обнаружение черной метки (необязательно) |
| Вход | AC 100V-240V 50/60 Гц |
| Выход | DC 24V / 2.5A |
| Рабочее состояние | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH |
| Состояние хранения | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH |

| | |
|--------------------|---|
| Аксессуары | Кабель данных, адаптер питания, код мощности, бумажный ролик, CD, руководство, (стандарт) Бумажный сепаратор (опция) |
| Габаритные размеры | 190,16 (d) x140 (w) x134.64 (h) мм |
| Вес нетто | 1 кг |
| Водитель | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS |
| SDK | Android, IOS. |





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

