

ОСРР -80V Cheap 3-дюймовый принтер выставления счетов на счету 80mm Android Thermal pos принтер с резак

Характерная черта

Поддержка 1D BARCode и QR, PDF417 Печать кода
Поддержка печати Защита от перегрева головы
Порт Ethernet 100M, ультра высокоскоростной передачи данных
256kb NV логотип хранения и 128 КБ буферная память
Поддержка IAP Online Updrade
Поддержка международного языка

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общий | |
| Модель | ОСРР -80V. |
| Имя | 80 мм Настольный тепловой принтер с автоматическим резак |
| Цвет | Чернить |
| Интерфейс | USB или USB + LAN (URL или BT Wi-Fi нужно настроить) |
| Источник питания | Вход: AC 100V-240V, 50-60 Гц, Выход: DC 24V / 2.5A |
| Денежный ящик | DC 24V / 1A |
| Графика Печать | Поддерживает загрузку растровых изображений и печати (каждый размер растровых изображений MAX20K) |
| Срок службы головки принтера | 100 км |
| Жизнь резца | 1 миллион раз |
| Резак | Auto Cutter (полное разреза / частичное разреза) Бумага, накрыть открытую, режущее варенье, бумажное варенье и черная метка обнаружение (необязательно) |
| Датчики | |
| Буфер | Входной буфер256K, NV Flash 128k (Sigle USB 64K) |
| Аксессуары | Кабель данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный ролик, CD, руководство |
| Поддержка ОС | Совместим с iOS / Android / Windows |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, ROHS и т. Д. |
| Возможность печати | |
| Метод печати | Прямая тепловая линия |
| Резольтиттон | 576 Точки / Линия или 512 Точки / Линия (8dots / mm, 203dpi) |
| Скорость печати | 200 мм / с. |
| Ширина печати | 72 мм |
| Графика Печать | Поддерживает растровое изображение и распечатать |
| Команда печати | Совместим с ESC / POS |
| Штрих-код и характер | |

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штрих-код | 1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D штрих-код: QR-код / PDF417 (один USB-адрес этой функции) |
| Персонаж | Стандартный GB18030 Упрощенные / традиционные китайские шрифты 384dots / Line, Ank Характер, шрифт: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) мм |
| Размер персонажа | Фенб: 9 * 17Dot, 1.1 (W) * 2.1 (h) мм Упрощенные / традиционные: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) мм |
| Японская / Корея | Необязательный PC347 (стандартная Европа) / Катакана PC850 (многоязычный) / PC860 (португальский) PC863 (канадский-французский) / PC865 (Nordic) |
| Пользовательский язык | Западная Европа / Греческий / Еврейский / Еврейский / East Europe / Иран / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Латвийский Арабский / PT151 (1251) |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Тепловая рулона бумаги |
| Ширина бумаги | 79,5 ± 0,5 мм |
| Толщина бумаги | 0,06 ~ 0,08 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 83 мм Макс |
| Физический | |
| Измерение | 190,2 * 140 * 135 мм |
| Масса | 1,0 кг |
| Окружающая обстановка | |
| Рабочая | |
| температура и влажность | От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации |
| Температура хранения и влажность | -20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации |