

Особенности:

Миниатюрный размер подходит для портативного приложения

Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS) Поддерживается операционная система

Bluetooth, USB и RS232 Поддерживается связь

SDK для Android Доступен SDK для Android

К одному принтеру можно подключить до 8 интеллектуальных устройств (7 Android, одно Apple устройство) Visa Bluetooth

Низкое энергопотребление и большая емкость Литиевая батарея (1500 мАч), 4-5 дней в режиме ожидания

Питание от перезаряжаемой батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (указанные модели)

Более высокая скорость печати 90 мм/сек

. Срок службы термопечатающей головки 50 км

Несколько языков поддерживается

ESC/POSсовместимый набор команд

Спецификация:

| Общий | |
|--------------------------|--|
| Модель | ОСРР- М06 |
| Имя | 58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth |
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | USB , RS-232 , Bluetooth (опционально) |
| Батарея | 7,4 В постоянного тока / 1500 мАч перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Адаптер питания | 9 В постоянного тока/1,5-2 А |
| Время ожидания | 4-5 дней после полной зарядки |
| Буфер | Входной буфер: до 20 КБ, Flash: 256 КБ |
| Другие функции | Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода |
| Имя устройства | Может быть настроен |
| срок службы ТПХ | 50 км |
| Пароль | Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентами , не более 6 цифр . |
| Аксессуары | Дата-кабель, адаптер питания, шнур питания , рулон бумаги, компакт-диск, инструкция |
| Размер штепсельной вилки | 3,5*1,1 мм |
| ОС, поддерживаемая | Системы Windows, Android и IOS |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, RoHS и т. Д. |
| Возможность печати | |
| Метод печати | Прямая тепловая линия |
| Разрешение | 203 точек на дюйм (8 точек/мм) |
| Скорость печати | 70 мм /сек (макс. 90 мм/сек) |
| Ширина печати | 48мм |
| Непрерывная печать | 120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора |
| Символов в строке | Шрифт А: 32 символа в строке Простой, традиционный китайский : 16 символов в строке |

| | |
|----------------------------------|--|
| Команда печати | Совместимость с ESC/POS |
| Штрих-код и символ | |
| Размер символа | Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0(Ш)*3,0(В) мм |
| Набор символов | Буквенно-цифровой/китайский кандзи |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Термобумага в рулонах |
| Ширина бумаги | 57,5 ± 0,5 мм |
| Способ подачи бумаги | Простая загрузка бумаги |
| Диаметр рулона бумаги | 40 мм Макс. |
| Толщина бумаги | 0,06-0,08 мм |
| Физический | |
| Измерение | 105*75*45мм |
| Масса | Нетто: 360 г Брутто: 440 г |
| Коробка пакета | 190*120*70 мм |
| 40 в 1 коробке | 380*475*340 мм/18,36 кг |
| Среда | |
| Рабочая температура и влажность | от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% без конденсации |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% без конденсации |











