

Мини Портативный 58 мм Bluetooth Термопринтер

(Номер модели: OCPP - M12)

Функции:

Мини размер подходит для портативного применения;

Операционная система Windows, Java, Linux, Android, IOS;

SDK для Android, IOS;

57 * 40 склад бумаги;

К одному принтеру можно подключить до 8 интеллектуальных устройств (7 Android, одно устройство Apple) visa bluetooth;

Аккумулятор 7,4 В, 1500 мА;

Более высокая скорость печати 90 мм / сек;

Срок службы термопечатающей головки 50 км;

Поддержка нескольких языков;

Набор команд ESC / POS совместим.

Технические характеристики:

| | |
|---------------------------|---|
| Метод печати | Термопечать |
| Команды печати | ESC / POS совместимый набор команд |
| Эффективная ширина печати | 48мм |
| Скорость печати | До 90 мм / сек |
| разрешение | 8 точек / мм (203 точек на дюйм) |
| Распечатать шрифт | 12x24 / 24x24 |
| Емкость колонки | 32 столбца / 16 столбцов |
| Размер персонажа | 1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В) |
| Размеры бумаги | 58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм |
| Толщина бумаги | От 0,06 до 0,08 мм |
| Набор символов | Буквенно-цифровой / китайский кандзи |

| | |
|------------------|--|
| Интерфейс | USB и Bluetooth |
| вспышка | 256KB |
| Адаптер питания | 5 В постоянного тока / 1А |
| Заряд батареи | 7,4 В постоянного тока |
| Условия труда | Температура: -10 ~ 50 ° С, влажность: 10% до 90% |
| Условия хранения | Температура: -20 ~ 70 ° С, влажность: 5% до 95% |
| Имя устройства | Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII. |
| пароль | Введите код подключения по умолчанию «1234», его можно настроить |





OCPP-M12





OCPP-M12





OCPM-M12



Соответствующие документы:

[OCPM -M12 спекуляция](#)