

58мм Мини-портативный термопринтер Bluetooth

(М/Н: OCPP-M15)

Функции:

1. Windows, Android ,IOS поддерживаемая операционная система
2. SDK для Android /IOS доступный
3. 1D, 2D штрих-код (QR-код / PDF417) Поддерживается
4. поддерживается печать изображений
5. Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн
6. Аккумулятор 2000 мАч 18650
7. Поддержка зарядки USB-порта
8. Более высокая скорость печати 70 мм/сек
9. Срок службы головки термопринтера 50 км
10. Поддерживается несколько языков
11. E SC/POS совместимый набор команд

Технические характеристики

Модель	ОСРР-М15
Имя	58-миллиметровый мини-портативный термопринтер Bluetooth
Цвет	Черный
Интерфейс	USB / Bluetooth 4.0
Батарея	7,4 В постоянного тока/ 20 литий-ионный аккумулятор емкостью 00 мАч
Блок питания	5В/2А постоянного тока
Время ожидания	4 дня после полной зарядки
Буфер	Входной буфер: до 50 КБ, Flash: 256 КБ
ТПХ Жизнь	50 км
Пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен или изменен клиентом. s, Максимум 6 цифр
Другая функция	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное отключение, печать 1D и QR-кода; Светодиодный индикатор; Большой бумажный склад; Быстрая зарядка через USB
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, ролик для бумаги, компакт-диск, инструкция
Размер штепсельной вилки	3,5*1,1 мм
ОС, поддерживаемая	Системы Windows, Android и IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs и т. Д.
Метод печати	Прямая тепловая линия
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Скорость печати	70 мм/сек (Макс. 90 мм/сек)
Ширина печати	48мм

Непрерывная печать	120 шт. терморулона для полностью заряженного аккумулятора
Символов в строке	Шрифт А: 32 символ/линия Простой, традиционный китайский :16 символ/линия
Команда печати	Совместимость с ESC/POS
Размер символа	Шрифт А: 12*24 точки, 1,5(Ш)*3,0(В) Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский кандзи
СМИ	
Тип бумаги	Термобумага в рулонах
Ширина бумаги	57,5 ±0. 5 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
Диаметр рулона бумаги	40 мм Макс.
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Физический	
Измерение	112*83*54 мм
Масса	Нетто: 230 г Брутто: 450 г
Коробка пакета	180*122*65 мм
40 в 1 коробке	372*372*500 мм/19,4 кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата

















