

P8000 Портативный 3G дешевый Android Mobile Top-Up Устройства POS	
<p>Android система 4.4 операции. Принимает Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц. 4.0 дюйма IPS емкостный сенсорный экран. Безопасность и надежность конструкции Пройдена Unionpay PBOC L1 & Amp; L2; PIN прошел сертификацию защиты входа. Unionpay прямого подключения POS доступа к сети. Поддержка Получение печати и считывания штрих-кода Поддерживает карты с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.</p>	
Системные параметры	
ЦПУ	Qualcomm четырехъядерный 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; Поддержка внешних микро SD карта, 32 Гб максимум
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 сенсорные клавиши Системные, 15 физических клавиш (включая клавишу питания, пользовательский ключ, ключ POS Шифра и ключ командной строки)
аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 4000mAh
Функциональная конфигурация	
камера	Камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), передняя камера 0,3М широкий угол
принтер	Встроенный 2 дюйма термопринтера
навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор	индикатор системы, индикатор POS свет
Audios	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
датчиков	датчик силы тяжести
POS	
Sound Wave Оплата	Поддержка
Карт с магнитной полосой	Тройной трек MSR, двунаправленная пролистывание ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC и EMV
Бесконтактные карты	13,56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Клавиатура	Встроенная клавиатура
Параметры сети	
Тип сети	WCDMA / GSM
Сеть Spectrum	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data Service	Поддержка
WPAW	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний интерфейс	
Интерфейс USB	Micro USB 2.0, поддержка USB OTG
зарядное устройство Джек	DC JACK
Блок питания Jack	Pogo Pin, 5V - 500 mA
связь	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205мм H * 82мм W * 33мм D
вес	500 г (включая батарею)
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Завалить тест	Защита от падения 1,0 м
Роликовые Тест на падение	500 раз
защита от статического электричества	± 8 кВ контактный разряд; воздушный разряд ± 15кВ
Среда разработки	
Системное окружение	Android 4.4 / SP-UI
Среда разработки	SDK
Управление программным обеспечением	Пакет управления PC / MDM