

15,8-дюймовое моноблок на базе Айорид/Windows, самообслуживание POS Система

(М/Н:POS-1508-В/Д)

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, имеет материнскую плату Андроид и ОС Windows для опции, его легко установить 2nd дисплей, MSR или VFD в виде модулей заказчиками. Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:

- Интел Целерон серии и плата Android для опции
- Жесткий драйвер Mсата SSD 64 Гб , SSD 128 Гб и 256 Гб на выбор
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- Дополнительный боковой дисплей MSR и дисплей покупателя VFD220
- Дисплей с плоской и водонепроницаемой/устойчивой к царапинам поверхностью

Технические характеристики

| | | |
|--|---|--|
| Модель | POS-1508-B | POS-1508-A |
| Имя | 15,8-дюймовый POS-терминал Windows с сенсорным экраном | 15,8-дюймовый POS-терминал Android с сенсорным экраном |
| Корпус | АБС-пластик и металл в сочетании | |
| Цвет | Весь корпус машины белого цвета обычно | |
| Отображать | | |
| Размер основного экрана | 15,8-дюймовый сенсорный монитор | |
| разрешение | 1920*1080 | |
| Яркость | 350кд/м2 | |
| Вид угол | Горизонт: 160; По вертикали: 150 | |
| Трогать экран | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG | |
| Дополнительный дисплей | 15,8 и 15,6-дюймовый дисплей без сенсорной функции, разрешение 1920 * 1080 для опции | |
| Производительность | | |
| Системная плата | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4th ЦП поколения для опции | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц |
| Система Память | 1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 Гб (по умолчанию) 2 Гб/8 Гб для опции | На борту 2 Гб DDRIII, 4 Гб для опции |
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 Гб или больше, до 256 Гб | 16 Гб eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 Гб |
| Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640 | На борту аудиочип Real Tek ALC5640 |
| локальная сеть | 10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI | 10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции |
| Операционная система | Windows 7/8/10, Встроенный, МЫPOS, Линукс | Android 8.1 |
| Сканер | 640*480 CMOS 1D/2D сканер штрих-кода | |
| Оратор | Динамик 4 Ом 3 Вт | |
| принтер | Термопринтер 58/80 мм с автоматическим резаком | |
| Связь | | |
| Внешний порт ввода-вывода (J1900 и RK3288) | сила кнопка * 1 | |
| | 12 В постоянного тока в разъеме * 1 | |
| | ЛВС: РДЖ-45*1 | |
| | USB *5 | |
| | Н/Д | TF-карта * 1 (SIM-карта * 1 для опции) |
| | RJ11 для денежного ящика *1 | |
| Окружающая среда | | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию | |
| Температура хранения | -10 до 60 градусов по Цельсию | |
| Рабочая влажность | 10%~80% Без конденсации | |

| | |
|--------------------|---|
| Влажность хранения | 10%~90% Без конденсации |
| Аксессуары | |
| Адаптер питания | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц , ДК12В/5А выходной адаптер |
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу |
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри |
| Другой | |
| Согласие | Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC |





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508

