

# 15,8-дюймовый моноблок Andorid/Windows с самообслуживанием POS Система

(М/Н:POS-1508-B/A)

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, на выбор имеется материнская плата для ОС Android и Windows, его легко установить 2<sup>nd</sup> дисплей, MSR или VFD в виде модулей, предоставляемых клиентами. Эта модель очень удобна для обслуживания путем снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

## Функции:



Серия Intel Celeron и плата Android на выбор;

Жесткий драйвер Mсата SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Плоская и водонепроницаемая/устойчивая к царапинам поверхность дисплея.

## Спецификация

Модель	POS-1508-Bт	POS-1508-A
--------	-------------	------------

Имя	POS-терминал с сенсорным экраном Windows 15,8 дюйма	POS-терминал с сенсорным экраном Android 15,8 дюйма
Корпус	АБС-пластик и металл в сочетании	
Цвет	Корпус машины белого цвета обычно	
Отображать		
Размер основного экрана	15,8-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	IPS-панель 1920*1080	
Яркость	220-250кд/м2	
Угол обзора	Горизонт: 178; Вертикальное: 178	
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG	
Дополнительный дисплей	Дисплей 15,8 и 15,6 дюйма без сенсорной функции, разрешение 1920*1080 для опции	
Производительность		
Материнская плата	Intel Celeron J6412, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 на выбор	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3568 с частотой 2,0 ГГц
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции	На плате 2 ГБ DDR4, 4 ГБ опционально.
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ	16 ГБ eMMC, расширена поддержка TF-карты 32 ГБ
Аудио	На плате находится аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640.	Встроенный аудиочип
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E для опции
Операционная система	Windows10/11	Андроид 11
Сканер	640*480 CMOS 1D/2D сканер штрих-кода	
Оратор	Динамик 4 Ом, 3 Вт.	
Принтер	Термопринтер шириной 58/80 мм с автоматическим резаком.	
Возможности подключения		
Внешний порт ввода-вывода (J6412 и RK3568)	Кнопка питания*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: RJ-45*1	
	USB *5	
	Н/Д	Слот для TF-карты*1, слот для SIM-карты*1 функцию необходимо настроить
	RJ11 для денежного ящика *1	
Среда		
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию	
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию	
Рабочая влажность	10%–80% Без конденсации	
Влажность при хранении	10%–90% Без конденсации	
Аксессуары		
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110–240 В/50–60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508







POS-1508





POS-1508





POS-1508



Соответствующие документы:  
[POS-1508 80водитель](#)