

15 0,6-дюймовый Окна/androyd Трогать POS Термина

Л

- 1516)

Функции:

1. Новый ЖК-экран BOE с диагональю 15,6 дюйма.
2. Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель
3. Съёмная нижняя пластина для уменьшения упаковки и снижения стоимости доставки.
4. Главный экран поддерживает большой угол вращения для соответствия любому углу наблюдения
5. Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды.
6. Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным.
7. Толстое и устойчивое алюминиевое основание.
8. Прорези для кабеля внутри основания делают кабель более аккуратным
9. Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе.

Спецификация

Модель	POS-15 16-Bт	POS-15 16-A
Имя	п OS- терминал с сенсорным экраном Wbdows 15,6 дюйма	п OS-терминал с сенсорным экраном Androyd 15,6 дюйма
Корпус	Корпус машины из АБС-пластика с алюминием я эм, основа из сплава	
Цвет	весь корпус машины черного цвета	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор	
Разрешение	1366*768, 1920*1080 на выбор	
Яркость	30 Окд/м ²	
Вид а угол	Горизонт: 1 60 ; Вертикальное: 1 50	
Трогать с крин	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный	
Д о п о л н и т е л ь н ы й дисплей	15,6 дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 или 1920*1080 разрешение для варианта	
Дисплей клиента	2*20 BFD или 2*20 ЖК-дисплей, установленный на задней крышке по выбору	
Производительность		
Материнская плата	Интел Целерон Bay Траял J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4 поколение процессора для опции	PK 3 566, четырехъядерный процессор 1,8 ГГц
Система Память	1*SO-DImm DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 Гб (по умолчанию), 2 Гб/8 Гб для опции	На плате 2 Гб DDRIII, 4 Гб в качестве опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 Гб или выше, до 256 Гб	32 Гб eMMC,
Аудио	На плате находится аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640.	Встроенный аудиочип Real Tek ALC5640.

локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E для опции
Операционная система	Windows 08.07.10, Встроенное, MYPOS, Линукс	Андроид 11
Возможности подключения		
Внешнее Я /O порт (J1900 и RK3288)	р цветок кнопка*1	
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1	
	ЛВС: RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-контактный D-sub)*1	RJ11 для денежного ящика *1
Аудиовыход*1	M IC in *1 , Аудиовыход*1	
Упаковка		
Масса	Сеть 4.0 Кг Валовой 5.0 Кг	
Р упаковка с пеной внутри	460*185*420 mm для одного экрана	
Среда		
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия	
Температура хранения	- 1 0 до 60 градусы Цельсия	
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата	
Влажность хранения	10%~90% Нет конденсата	
Аксессуары		
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер	
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.	
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри	
Другой		
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC	





















