

15,1-дюймовый сенсорный экран Windows POS Терминал с основанием из алюминиевого сплава

(М/Н:POS-1519Б)

ОСОМ серия 1519Б POS терминал имеет устойчивую базу, У него есть информация Процессор Celeron и процессор Intel Core I серии на выбор, легко получить доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный USB-диск. Эту модель очень удобно обслуживать, просто сняв заднюю крышку.

Функции:



Серия Intel Celeron J4125 и процессор Intel Core I3 I5 в качестве опции;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

10-точечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Плоский и водонепроницаемый, устойчивый к царапинам дисплей с поверхностью;

Несколько портов ввода-вывода легко расширяются до большего количества внешних устройств;

VFD220 или LED8 для отображения покупателя;

Металлическое основание обеспечивает устойчивость.

Спецификация

Модель	POS-1519Б
Имя	15,1-дюймовый экран — все в одно касание POS Терминал
Корпус	Пластиковый корпус в сочетании с металлом
Цвет	Полностью черный цвет
Отображать	
Главный экран	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	250кд/м2
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальное: 140
Сенсорный экран	10-точечное проекционное емкостное касание GG
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц, I3 I5, 4-й процессор (опция)
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ DDR4, 8 ГБ на выбор
Накопитель	Мсата SSD 128 ГБ
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F
Операционная система	Windows7/8/10, встроенная, МЫPOS, Линукс
Возможности подключения	
Внешние порты ввода/вывода	Кнопка питания*1, 12 В постоянного тока, разъем*1
	ЛВС: РДЖ-45*1, USB*6
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	RS 232*2 для J1900, RS232*1, HDMI*1 для I3 I5
	Линейный выход*1, вход микрофона*1
Упаковка	
Масса	Нетто 6,5 кг, брутто 7,5 кг
Пакет с пеной внутри	410*290*445 мм

Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д.







