

15.1 я ньч Все в одном Трогать POS T терминал

- 1519Б)

ОСОМ серия 1519Б POS Терминал имеет стабильная база, В нем есть информация Целерон ЦП и процессор ядро Интел я серии на выбор, это легко доступ к порту ввода-вывода для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный УсВ-диск. Эта модель очень удобна в обслуживании. только сняв заднюю крышку

Функции:

1. Интел Селерон Дж1900 ряд и процессор яптел Core я3 я5 на выбор
2. Жесткий драйвер Мсата твердотельный накопитель 64 ГБ, SSD 128 ГБ d 256 ГБ для опции
3. 10 -точечная проекционная емкостная сенсорная панель
4. Плоский и водонепроницаемый, устойчивый к царапинам дисплей с поверхностью
5. М ульти Порты ввода-вывода легко расширяются для подключения большего количества внешних устройств
6. BFD220 или LED8 для отображения клиентов
7. М Этальная база обеспечивает устойчивость

Спецификация

Модель	POS-1519Б
Имя	15.1 дюйм все в одно касание POS t терминал
Корпус	Пластиковый корпус в сочетании с металлом
Цвет	полностью черный цвет
Главный экран	15.1 дюймовый сенсорный монитор
Резолют я на	1024*768
Яркость	250кд/м ²
Вид а угол	Горизонт: 150 ; Вертикальное: 140
Трогать с крин	10 -точка прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Производительность	
Материнская плата	Intel Целерон Бэй Трейл Дж1900 2,0 ГГц , необязательный : intel core 3-й I3 Процессор / Intel Core 4tht Процессор I5
Система Память	1*SO-DImm DDRIII слот, 4 ГБ DDR3
Накопитель	Мсата SSD 128 ГБ
локальная сеть	10/100 Мбит/с, Чип Realtek RTL8111F Lan
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, МЫPOS, Линукс
Возможности подключения	
Внешний Порты ввода/вывода	п цветок кнопка*1 , вход 12 В постоянного тока J подтверждение*1 ЛВС: RJ-45*1 ,USB*6 15-контактный разъем VGA D-sub *1 RS 232*2 для J1900, RS232*1, HDMI*1 для I3 I5 Линейный выход*1, микрофонный вход*1
Упаковка	
Масса	Сеть 6 0,5 кг , Валовой 7 . 5 Кг
Пакет с пеной внутри	410*290 * 445 Мм
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусы Цельсия
Температура хранения	- 10 до 60 градусы Цельсия
Аксессуары	
Адаптер питания	Питание переменного тока 110-240 В/50-60 Гц i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. ...











