

15,1-дюймовый сенсорный экран Android POS Терминал с основанием из алюминиевого сплава

(М/Н:POS-1523)



ОСОМ 1523 серия POS Терминал с металлическим основанием, опционально оснащен процессором Intel Celeron и Intel Core I, к порту ввода-вывода легко получить доступ для внешних устройств, таких как термопринтер, принтер этикеток, мобильный USB-диск. Эту модель очень удобно обслуживать путем снятия задней крышки.

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 на выбор

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ (опция)

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель

Настоящая плоская и водонепроницаемая поверхность дисплея, устойчивая к царапинам

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке

Спецификация

Модель	POS-1523
Имя	15,1-дюймовый экран — все в одно касание POS Терминал
Корпус	Пластиковый корпус машины и алюминиевое основание.
Цвет	Машина полностью черного цвета
Отображать	
Главный экран	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	250кд/м2
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальное: 140
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	Дисплей 15,1 дюйма или дисплей 12,1 дюйма без сенсорной функции (опция)
Дисплей клиента	2*20 ЧРП на выбор
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J4125, процессор Intel Core I3/I5 для опции
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDR4, 4 ГБ ОЗУ DDR4/8 ГБ ОЗУ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше
локальная сеть	10/100/1000 Мбит/с
Операционная система	Windows10/11
Возможности подключения	

Внешний Порт ввода-вывода J4125	Кнопка питания*1, разъем 12 В постоянного тока*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB2.0*4, USB3.0*2
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	HDMI*1
	Линейный выход*1, вход микрофона*1
Параметры	
MSR	Дополнительный боковой MSR
Упаковка	
Масса	Вес нетто 6,5 кг, вес брутто 8,0 кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275*405 мм для одного экрана, 420*315*475 мм для двойного экрана
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность при хранении	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/5 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.