## 17,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Windows и основанием из алюминиевого сплава

(M/H: ΠΟC-1701)

## Функции:

17-дюймовый ЖК-экран высокой яркости;

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Съемная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и меньшей стоимости доставки;

Основной экран поддерживает поворот на 300° для соответствия любому углу обзора;

Экран без рамки, передняя часть защищает от прямых брызг воды;

Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным;

Толстая и устойчивая алюминиевая основа;

Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным;

Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе.

## Технические характеристики

| Модель               | ПОС-1701   |
|----------------------|--|
| Имя                  | 17. 1 -дюймовый сенсорный POS-терминал                           |
| Корпус               | Пластиковый корпус и металлическая основа                        |
| Цвет                 | Полностью черная или полностью белая цветная машина              |
| Отображать           |  |
| Главный экран        | 17 . 1-дюймовый сенсорный монитор                                |
| разрешение           | 1400 * 900   |
| Яркость              | 200кд/м <sup>2</sup>   |
| Угол обзора          | Горизонт: 6 0 ; По вертикали: 90                                 |
| Сенсорный экран      | Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G + G        |
| Дисплей клиента      | 2 * 20 VFD или 2 * 20 ЖК-дисплей , установленный на задней       |
|                      | крышке для опции   |
| Производительность   |  |
| Системная плата      | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или процессор Intel |
|                      | -F0  |
| <u> </u>             | Core I3 / I5 4 поколения для опции                               |
| Системная память     | 1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 1333 * / 1600 4 ГБ обычно    |
|                      | , 2 ГБ / 8 ГБ на выбор   |
| Накопитель           | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ       |
| Аудио                | На борту Real Tek ALC662   |
| локальная сеть       | 10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan                          |
|                      | встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI    |
| MCP                  | дополнительный боковой MSR                                       |
| Операционная система | Windows7 / 8/10, встроенная, WEPOS, Linux                        |
| Связь                |  |

| Внешний<br>Порт ввода/вывода J1900<br>или I3 I5 | Кнопка питания * 1 12 В постоянного тока в разъеме * 1 ЛВС: RJ-45 * 1 USB * 6 15-контактный D-sub VGA * 1 HDMI*1, RS 232*1 для I3/I5 RS232 * 2 для J1900 |
|---|--|
|   | линейный выход * 1, микрофонный вход * 1   |
| Пакет   |  |
| Масса   | Нетто 4,5 кг Брутто 5,5 кг   |
| Пакет с пеной внутри                            | 485*453*205 мм   |
| Окружающая среда                                |  |
| Рабочая Температура                             | от 0 до 40 градусов по Цельсию   |
| Температура хранения                            | -1 от Одо 60 градусов по Цельсию   |
| Рабочая влажность                               | 10% ~ 80% Без конденсации  |
| Влажность хранения                              | 10% ~ 90% Без конденсации  |
| Аксессуары                                      |  |
| Адаптер питания                                 | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока и входной сигнал , выходной адаптер DC12 V / 5A  |
| Силовой кабель                                  | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу  |
| Другой  |  |
| Согласие  | FCC Класс A / Маркировка CE / LVD / CCC  |





















