

# 18,5-дюймовый сенсорный POS Терминал с алюминиевым основанием

- 1801 г.)

## Функции:

Серия Intel Celeron и материнская плата серии Intel Core I на выбор

Жесткий драйвер SSD 64 ГБ (по умолчанию), SSD и HDD на выбор

Прочная алюминиевая рамная конструкция

Многоточечное емкостное касание

## Спецификация

Модель	POS-1801 г.
Имя	18,5-дюймовый сенсорный POS Терминал
Корпус	Металлический корпус и основание
Цвет	Вся машина черного цвета на выбор
Отображать	
Главный экран	18,5-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	250кд/м <sup>2</sup>
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальное: 150
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG
Производительность	
Материнская плата	Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или 4-й процессор Intel Core I3/I5 (опция)
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ, жесткий диск в качестве опции
Аудио	На борту Real Tek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Дополнительный дисплей	11,6-дюймовый дисплей без сенсорной функции (опция)
Операционная система	Поддержка Windows10/11

Возможности подключения	
Внешний порт ввода-вывода (J4125)	Кнопка питания*1
	Входное гнездо 12 В постоянного тока*1
	ЛВС: RJ-45*1
	HDMI*1 Для (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0 *5
	COM(RS232) *2 (для J1900), COM(RS232)*1 (для I3 I5)
	VGA (15-контактный D-sub)*1
	Аудиовыход*1, вход микрофона*1
Упаковка	
Масса	Нетто: 5 кг, брутто: 6,5 кг
Пакет с пеной внутри	525*240*455 мм
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/6 А
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
Другой	
Согласие	Класс A/CE/маркировка FCC/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801







POS-1801

