

18,5-дюймовый сенсорный экран POS Терминал с алюминиевым основанием

- 1801 Г.) <o:p>

Функции:

серии Интел Celeron и Материнская плата серии Intel Core I для опции

Жесткий диск SSD 64 ГБ (дефолт), SSD и HDD для опции

Прочная алюминиевая рамная конструкция

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Технические характеристики

Модель	POS-1801
Имя	18,5-дюймовый сенсорный POS Терминал
Корпус	Металлический корпус и основание
Цвет	машина полностью черного цвета для варианта
Отображать	
Главный экран	18,5-дюймовый сенсорный монитор
разрешение	1366*768
Яркость	250кд/м2
Вид угол	Горизонт: 160; По вертикали: 150
Трогать экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4th ЦП поколения для опционального
Система Память	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ, жесткий диск (опция)
Аудио	На борту Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Дополнительный дисплей	11,6-дюймовый дисплей без сенсорной функции для опции
Операционная система	Windows7/8/10, Встроенный, MYPOS, Линукс
Связь	
Внешний порт ввода-вывода (J1900)	сила кнопка * 1 12 В постоянного тока в разъеме * 1 ЛВС: РДЖ-45*1 HDMI*1 Для (I3 I5) USB3.0*1, USB2.0 *5 COM(RS232) *2 (для J1900),COM(RS232)*1 (для I3 I5) VGA (15-контактный D-sub) * 1 Аудиовыход * 1, микрофонный вход * 1
Упаковка	упаковка
Масса	Нетто 5 кг Валовой 6,5 кг
Пакет с пеной внутри	525*240*455мм
Окружающая среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Без конденсации
Влажность хранения	10%~90% Без конденсации
Аксессуары	
Адаптер питания	Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц , DC12V/6A выходной адаптер

Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер	Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри
Другой	
Согласие	Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801

