

POS-M1106 11,6 "аккумуляторная батарея умный NFC 4G сенсорный экран Android терминал pos с принтером

Функции:

Android 7,1 Operating система

RK3368-ядерный процессор 1,5 ГГц

2G RAM и 8G eMMC

11,6 Цветной экран высокой четкости

Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080P

Поддержка 58 / 80мм термопринтер встроенный

Может дополнительно VFD LCD дисплей MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Спецификация

процессор	RK3368 Octa-ядро 1,5 ГГц
Операционные системы	Android 7.1 (Android 6.0 для дополнительного)
Память	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (до 32 ГБ)
дисплей	11,6 янч Цветной экран высокой четкости
разрешение	1366 * 768, (может до 1920 * 1080P)
Сенсорный экран	Десять-емкостный сенсорный экран
принтер	Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака)
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(По желанию)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (По желанию)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (По желанию)
Дисплей полюса	ЖК / VFD дисплей (опционально)
Вай-фай	802.11b / г / л

USB	5* USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	1* RS232, (можно до 3 RS232 прот)
Сила	ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A
аккумулятор	5200mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С Температура хранения: -20 °С ~ 60 °С Относительная влажность: 10% до 90%