

Android-терминал POS с тепловым принтер

(M / N: POS -M1106-A)

Область применения

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

Спецификация

процессор	RK3368 Octa-ядро 1,5 ГГц
Операционные системы	Android 6,0 (Android 7.0 для дополнительного)
объем памяти	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (До TF 32 ГБ)
дисплей	11,6 янч Цветной экран высокой четкости
разрешение	1366 * 768, (может до 1920 * 1080P)
Сенсорный экран	Десять-емкостный сенсорный экран
принтер	Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака)
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(Необязательный)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (Необязательный)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (Необязательный)
Дисплей полюса	ЖК / VFD дисплей (опционально)
Вай-фай	802.11b / г / л
USB	6* USB2.0,
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	2* RS232
Сила	ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A
аккумулятор	5200mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% ~90%



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

