

Android-терминал POS с тепловым принтер

(M / N: POS -M1106-A)

Область применения

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- L Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- L Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

Спецификация

| | |
|----------------------------|--|
| процессор | RK3368 Octa-ядро 1,5 ГГц |
| Операционные системы | Android 6,0 (Android 7.0 для дополнительного) |
| Память | 2G RAM + 8G ROM |
| SD | Micro SD (До TF 32 ГБ) |
| дисплей | 11,6 янч Цветной экран высокой четкости |
| разрешение | 1366 * 768, (может до 1920 * 1080P) |
| Сенсорный экран | Десять-емкостный сенсорный экран |
| принтер | Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака) |
| Считыватель магнитных карт | Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания(Необязательный) |
| Считыватель RFID карт | ISO14443TypeA, (Необязательный) |
| Сканер штрих-кода | 1D / 2D декодирование штрих-кода (Необязательный) |
| Дисплей полюса | ЖК / VFD дисплей (опционально) |
| Вай-фай | 802.11b / г / л |
| USB | 6* USB2.0, |
| ЛВС | 1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ |
| RS232 | 2* RS232 |
| Сила | ОКРУГ КОЛУМБИЯ12V, 5A |
| аккумулятор | 5200mAh (Необязательно, стандартный продукт не содержит батарею) |
| Рабочая обстановка | Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% ~90% |



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

