

Портативный мини-Bluetooth мобильный термопринтер pos

(Модель №: ОСРР -М083)

Особенность

Поддержка Windows, Java, Android, IOS (опционально) системы
Интерфейс: USB + RS232 + Bluetooth (Опции) или USB + RS232 + WIFI;
USB и DC зарядка;
OLED отображать состояние печати;
Поддержка 2D, 1D печать штрих-кода
Один принтер может подключаться к нескольким интеллектуальным устройствам (до 7 устройств Android + 1 устройство IOS) (дополнительно)
Имя принтера и пароль можно изменить онлайн
Бесплатный SDK для Android и Win CE
2000 мАч литиевая батарея большой емкости
Специальный индикатор батареи для контроля состояния питания
Резак: ручной резак
Скорость печати: до 90 мм / сек
МСBF (жизнь): 100 км

Спецификация

модель	ОСРР -М083
Вес	280г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80,0 ± 0,1 мм x диаметр 30,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (опционально)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 2000 мА; Батарея может оставаться в течение 4-5 дней, когда она на полную мощность, она может печатать 120-150 м бумаги
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10 °С ~ 50 °С, влажность: 10% ~ 90%
Условия хранения	Температура: -20 °С ~ 70 °С, Влажность: 5% ~ 95%
Имя устройства	Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1.1mm

Соответствующие документы:

* ОСРР -М083 Спец

* DRIVэр для окон

* CD файлы