

# 19-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей (Модель №: TM1901)

## Функции:



Многофункциональная клавиша настройки;

5- или 4-проводная сенсорная панель на выбор;

ЖК-панель класса А со светодиодной подсветкой;

Высокое разрешение 1280\*1024@60Гц;

Подходит для всех видов высокоинтенсивной рабочей среды.

## Технические характеристики

|                     |  |
|---------------------|--|
| Модель              | TM-1901  |
| Имя                 | 19-дюймовый сенсорный дисплей  |
| Цвет                | Вся машина черного цвета обычно  |
| Материал            | Металлическая основа с пластиковым корпусом  |
| VESA                | 75*75 мм для настенного монтажа (требуется дополнительный настенный монтажный кронштейн) |
| Язык экранного меню | Поддержка 8 видов международных языков   |
| Отображать          |  |
| Область отображения | 376,32 (Ш) × 301,056 (В) мм  |
| Шаг пикселя         | 0,294*0,294  |
| Соотношение сторон  | 4:3  |
| разрешение          | 1280*1024  |
| Яркость             | 300кд/м2   |
| Контраст            | 1000:1   |
| Цвет дисплея        | 16,7 млн   |

|  |  |
|--|--|
| Угол обзора  | Горизонт: 170; По вертикали: 160   |
| Время отклика  | 5 мс   |
| Сенсорная функция                                    |  |
| Сенсорный экран                                      | 5-проводная резистивная сенсорная панель, 4-проводной сенсорный экран для опции  |
| Структура  | Пленка ITO и стекло ITO FIT  |
| обработка поверхности                                | Противотуманная поверхность, антибликовое покрытие   |
| Скорость ответа                                      | <5 мс  |
| Твердость поверхности                                | Твердость карандаша: 3H  |
| Общий коэффициент пропускания света                  | До 85%   |
| Прикоснись к жизни                                   | >35000000 times  |
| Связь  |  |
| Задний ввод/вывод                                    | 12 В постоянного тока в разьеме * 1  |
|  | USB *1 для сенсорной функции   |
|  | 15-контактный разъем D-sub VGA *1  |
|  | HDMI*1 для варианта  |
| Аудиовход*1 для опции (встроенный динамик для опции) |  |
| Функция боковой клавиши                              | Авто, меню, вверх, вниз, выключатель питания   |
| Окружающая среда                                     |  |
| Рабочая Температура                                  | от 0 до 40 градусов по Цельсию   |
| Температура хранения                                 | от -10 до 60 градусов по Цельсию   |
| Рабочая влажность                                    | 10%~80% Без конденсации  |
| Влажность хранения                                   | 10%~90% Без конденсации  |
| Упаковка   |  |
| Пакет с пеной внутри                                 | 570*130*500 мм/7,5 кг  |
| 5 в 1 коробке  | 570*490*500мм/28кг   |
| Аксессуары   |  |
| Адаптер питания                                      | Входная мощность переменного тока 110-240 В/50-60 Гц, выходной адаптер постоянного тока 12 В/4 А   |
| Кабель   | Шнур питания, совместимый с США / ЕС / Великобританией и т. Д., Доступен по индивидуальному заказу, USB-кабель для сенсорного экрана, кабель VGA (кабель HDMI для опции) |
| Нажмите, связанные                                   | Сенсорная ручка, диск с драйверами   |
| Другой   |  |
| Сертификация   | CE, ROHS, KXЦ, ФКК   |















