

# 15-дюймовый сенсорный монитор POS с прочной основой

(Модель №: TM1512)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- L Высокое разрешение: поддержка 1024 \* 768/1280 \* 1024;
- L ЖК-панель класса А;
- L 5/4 сенсорная панель для варианта с водонепроницаемым;
- L Срок службы: 50 миллионов касаний;

Размер экрана ЖКД	15"
Соотношение сторон	4: 3
Разрешение	1024 × 768
Шаг пикселей (мм)	0,297
Активная область (мм)	304,1 × 228,1
Количество цветов	16.2m
Коэффициент контрастности	700/1
Brightness	250cd / m <sup>2</sup>
Угол обзора	150/135
Время ответа	8ms
Размер сенсорной панели	15" 4-х проводный
Внешний размер	247mm × 322mm
V область шитья	235мм × 310мм
Активная область	228mm × 304 мм
Твердость поверхности	3H
Оптическая ясность	80%
Рабочая температура	- 10С ~ 60С
Ударные испытания на выносливость	Более 10 миллионов
Рабочее напряжение	12 В пост. тока 3А
Сопротивление	200Ω ~ 900Ω
Линейность	1,50%
Поверхность лицевой панели	Антибликовое покрытие антибликовое покрытие
Толщина пленки	0,175 мм, 0,188 мм
Толщина стекла	0,7 мм, 1,1 мм, 1,8 мм
Рабочее давление	20 ~ 150г
Температура хранения	- 30 °С ~ 80 °С
Рабочий ток	5mA ~ 25mA

Влажность	<95%
Сопротивление изоляции	20 МОм @ DC25V
Возможность печати	D ust, water, oil, static