

Двойной дисплей VFD для персонажей 20X2 символов

(Модель №: VFD220A)

Особенности:

- L Двойные линии 20 * 2 отображение символов VFD;
- L Поддержка 13 стран языков;
- L Высота столба регулируется;
- L Угол поворота на 360 градусов;

Характеристики:

- L Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости с широким углом обзора.
- L Доступно в 9 мм высотой символов.
- L 40 символов в 20 столбцах в формате 2 строки.
- L Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов обеспечивают полную гибкость в отображении шрифтов.
- L Простое программирование с использованием Escape-команд последовательности.
- L Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.
- L Дисплей может поворачиваться и наклоняться в широком диапазоне углов.
- L Регулируемая высота дисплея.
- L Питание может поступать из системы, при этом кронштейн и комплект кабелей поставляются в стандартной конфигурации.
- L Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

СВЯЗЬ	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232, питание от постоянного тока или USB), USB (Виртуальный COM)
Скорость передачи:	9600bps

Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоп бит:	1bit
Сигнал рукопожатия:	нет
электрический:	По мощности хост-компьютера DC12 (большой интерфейс 4ps)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Показать символы:	2 строки Икс 20 символов / строка, 40 символов, 5 x 7 точек
Дигровая зона:	160 мм (Ш) x 23,8 мм (В)
Размер персонажа:	высота 11мм x ширина 7мм
Среднее время безотказной работы:	25 000 часов
Размеры	
Размеры панели:	80 (В) x 225 (Ш) x 37 (Д) мм
Размеры опоры:	Длинная поддержка: 480 мм (содержит основание) Короткая поддержка: 225 мм (содержит основание) Базовые размеры: 185 (L) x95 (w) x25 (H) мм
Угол движения питчинга:	45 °, может обеспечить удобный и отрегулировать угол обзора
Вес:	1,2 кг (брутто)
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18
Температура хранения;	-40 ~ 80 A19
Рабочая влажность:	10 ~ 85%
Влажность хранения:	10 ~ 90%
Набор команд	
Принимая международную стандартную общую команду ESC / POS, она может использоваться в DOS или Windows System Environment, не требует драйвера, только в соответствии с порядком последовательного формата, установленным для отправки данных, может отображаться содержимое.	
С функцией открытия денежного ящика. Все направления регулируются.	