

VFD220C 20 2 символа Дисплей клиента VFD Double Line

(№ модели: VFD220C)

Особенности:

Двойные линии 20 * 2 символа Дисплей VFD;
Поддержка 26 языки стран;
Высота полюса регулируется;
Угол поворота 360 градусов;
Поддержка ЕКоманда SC / POS и CD5220
3 вида различной высоты для вас выбирают

Характеристики:

Высококочувствительный вакуумный флуоресцентный дисплей для отличной видимости по широкому углу обзора.

Доступно с 9-миллиметровыми символами.

40 символов в 20 столбцах на 2 строки.

Тринадцать наборов международных символов, а также один набор пользовательских символов позволяют полностью гибко отображать шрифты.

Простое программирование с использованием команд последовательности Escape.

Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800.

Дисплей может поворачиваться и наклоняться к широкому диапазону углов.

Регулируемая высота дисплея.

Мощность может быть получена из системы, а комплект кронштейнов и кабелей поставляется в стандартной конфигурации.

Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока.

Цвет рамки	Черно-белый/ Cyan
Цвет дисплея	Цвет морской волны
Метод отображения	вакуум Fluorescent Джаемое
Режим отображения	2lines * 20characters
яркость	700cd / м2
Тип символа	96 буквенно-цифровых, 26 Виды международного набора символов
Шрифт символов	5X7 матричная матрица
Размер символа	6,75мм x 3,75мм
Размер точки	0.8 Икс 0,55 мм
Код страница	20 Код страница
Просмотр области	-5 ~ 60 °
Размер панели	204 (Вт) * 67(Н) * 40(D)
Угол обзора	188мм(L) x 40мм(W)
Горизонтальное вращение	Максимум 350°
вес	0.9КГ
Режим команд	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC

Поддержка языков	US English, UK Английский, турецкий, боснийский, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакана, латышский, , Польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский ...
Интерфейс	RS232 (последовательный) или USB
Скорость передачи данных	2400/9600 BPS,
Среднее время безотказной работы	40,000 часов
Источник питания	DC5V 1A
сертификат	CE, ROHS, FCC



Контактное лицо: Гарольд Ху
 OCOM Technologies Limited
 Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;
 Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
 E-mail: sales14@ocominc.com;
 Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)
 MSN: ocomsales14@hotmail.com;
 Whatsapp: 86.18948789890;
 Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
 Мобильный: 86.18948789890;
 QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868.