

VFD220D 20 колонок 2-строчная матрица с широким углом обзора

Особенности

- * Поддерживает 11 режимов команд включая EPSON и т. д.
- * Питание от 5В до 24В для предотвращения бессмысленного использования неправильная входная мощность.
- * 20-столбчатая x-строчная матричная матрица в широкий угол обзора.
- * Простота подключения к широкому диапазону продуктов POS.
- * Драйвер OPOS / JPOS является стандартным.

Спецификация

Генеральная	Метод отображения	Вакуумный флуоресцентный дисплей (сине-зеленый)
	Количество символов	40 (20 колонок x 2 строки)
	яркость	500 ~ 1000 кд / м2
	Шрифт символов	5 x 7-точечная матрица
	Тип символа	95 буквенно-цифровых, 32 международных символа
	Размер символа	5,25 (W) x 9,02 (H) мм
	Размер точки (X x Y)	0,86 x 1,05 мм
	Скачать символы	9 символов
	Размер панели	220 (W) x 45 (D) x 125 (H) мм
	Размер поля	Длина опоры: 140 (L) x 34,5 (Диаметр) мм
Базовый размер	205 (W) x 106 (D) x 33 (H) мм	
Угол обзора	Максимум. 90 °	
Горизонтальное вращение	Максимум. 355 °	
вес	Прибл. 980 г	
Режим команд	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Поддержка языков	ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, У.К, ДЕНМАРКИ, ШВЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ЯПОНИЯ, НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, СЛАВОНИК, РОССИЯ, португальский, канадский французский, скандинавский, турецкий, Греческий, Западноевропейская RS-232 (последовательный) / USB	
Интерфейс соединения	Прямое соединение 9600 или 19 200 бит / с	
надежность	30 000 часов	
Мощность	5 ~ 24 В постоянного тока	
безопасности	Стандарты ЭМС Стандарты безопасности	
	FCC, CE	



Контактное лицо: Гарольд Ху

OSOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Мобильный: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868.