

Оптовая торговля CCD Code Reader сканер штрих-кода (Модель No .: OCBs-C004)

Особенности и преимущества:

Световой дизайн, линейный гибкий;

Простота в эксплуатации;

1,2 м свободного защиты от падения;

Супер декодирования (32-битный процессор);

Поддержка PDF417;

Двухместный цвета светодиодные фонари, хорошие для работы в шумной среде;

Несколько режим сканирования (тест, триггер, вспышка, непрерывный), подходит для различных использование окружающей среды.

Параметры:

| | |
|---------------------------|--|
| Оптическая система | 2500 Pixel датчик CCD |
| Скорость сканирования | 200 раз в секунду |
| Источник света | Красный светодиод (длина волны 630 ~ 660 нм) |
| Разрешение | 0,1 мм (4 мил) |
| Плотность контраст | 30% или более |
| Угол Чтение | 43 ° |
| Ширина Штрих | До 110 мм (PCS90%) |
| Расстояние сканирования | 4mil: 0 ~ 12 мм (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30 мм (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140 мм (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240 мм (PCS-90%) |
| Интерфейс | Keyboard Wedge, RS232, USB интерфейсы для варианта |
| Тип декодирования | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, весь код UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 из 5, STD 2 из 5, промышленный 2 из 5, матрица 2 из 5, китайский Почтовая Код ИАТА, MSI / Плесси, итальянский Вариант декодируемы, фармация кодекс, Промышленная 2 из 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, PDF417 |
| Напряжение | 4,5 ~ 5,25 DC ± 5% |
| Ток в режиме ожидания | 20 ~ 30 мА |
| Рабочий ток | 125 мА |
| Окружающая светостойкость | 10000 Lux макс. (Флуоресценции) |
| | 5000 Lux макс. (Солнечный свет) |
| Антивибрационный | Может выдерживать свободное падение с 1,2 м от высокой к цементной землю |
| Гарантия | 1 год |
| Промышленный | IP30 |
| Материал | ABS, UL94UO |
| Длина кабеля | 2м |

| | |
|-----------|--------|
| Нетто | 0.17kg |
| Общий вес | 0.22kg |