

Windows / Android 15,6-дюймовый сенсорный терминал POS

(№ модели: POS -15T01-W / A)



Особенности:

Стильный и простой дизайн;

15,6-дюймовый ультратонкий экран с разрешением 1366 * 768;

Угол поворота экрана 360 градусов;

Поддержка системы Windows или Android;

10-точечный емкостный сенсорный экран;

Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана;

MSR, отображение клиента для опции;

Модульная конструкция для простой сборки, разборки, замены и ремонта.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта;

Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета;

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани.

Характеристики:

| | |
|----------------------------|---|
| модель | POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android) |
| Основная плата ① | Четырехъядерный 1,99 ГГц J1900N для версии Windows |
| Главная плата ② | Четырехъядерный 1.8GHz RK3288 для Android версии |
| ОС Windows | ДемOVERсия Windows 7 Ultimate без лицензии |
| ОС Android | Android 6.0 |
| ОЗУ Windows | 2GB Standard 4GB 8GB для опции |
| ОЗУ Android | 2 Гб |
| Память Windows | 32GB SSD стандарт, 64GB, 128GB для опции |
| Android-память | 8GB eMMC, поддержка 32GB TF-карты Expand |
| Размер экрана | Основной экран 15,6 дюйма |
| Вторичный экран | 15,6 дюйма или 11,6 дюйма |
| Дисплей клиента | VFD или LCD |
| разрешение | 1366 * 768 |
| Сенсорный экран | десятиточечный емкостный сенсорный экран |
| яркость | 350cd / м ² |
| Угол обзора | Горизонт: 150; Вертикальный: 140 |
| Порт ввода-вывода J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1 |
| Порт ввода / вывода RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт для денежного ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, MIC * 1 |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию |
| Адаптер питания | 110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



