

## VFD220A 20x2 USB последовательный порт pos VFD дисплей пользователя

### Особенность

Вакуумный флуоресцентный дисплей высокой яркости для отличной видимости с широким углом обзора;  
Доступно в 9 мм высотой символов;  
40 символов в 20 столбцах в формате 2 строки;  
Тринадцать наборов международных символов плюс один набор пользовательских символов обеспечивают полную гибкость в отображении шрифтов;  
Простое программирование с использованием команд Escape-последовательности;  
Эмуляция наборов команд Aedex, Epson и DSP800;  
Дисплей может поворачиваться и наклоняться в широком диапазоне углов;  
Регулируемая высота дисплея;  
Питание может поступать из системы, при этом кронштейн и комплект кабелей поставляются в стандартной конфигурации;  
Адаптеры переменного тока в различных конфигурациях для всех напряжений переменного тока;

### Спецификация

<b>СВЯЗЬ</b>	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232, питание от постоянного тока или USB), USB (Виртуальный COM)
Скорость передачи:	9600bps
Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоп бит:	1bit
Сигнал рукопожатия:	нет
электрический:	По мощности хост-компьютера DC12 (большой интерфейс 4ps)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Показать символы:	2 строки Икс 20 символов / строка, 40 символов, 5 x 7 точек
Дигровая зона:	160 мм (Ш) x 23,8 мм (В)
Размер персонажа:	высота 11мм x ширина 7мм
Среднее время безотказной работы:	25 000 часов
<b>Размеры</b>	
Размеры панели:	80 (В) x 225 (Ш) x 37 (Д) мм
Размеры опоры:	Длинная поддержка: 480 мм (содержит основание) Короткая поддержка: 225 мм (содержит основание) Базовые размеры: 185 (L) x95 (w) x25 (H) мм
Угол наклона качки:	45 °, может обеспечить удобный и отрегулировать угол обзора
Вес:	1,2 кг (брутто)
<b>Среда</b>	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18
Температура хранения;	-40 ~ 80 A19
Рабочая влажность:	10 ~ 85%
Влажность хранения:	10 ~ 90%
<b>Набор команд</b>	

Принимая международную стандартную общую команду ESC / POS, она может использоваться в DOS или Windows System Environment, не требует драйвера, только в соответствии с порядком последовательного формата, установленным для отправки данных, может отображаться содержимое.

С функцией открытия денежного ящика. Все направления регулируются.